

Мембранный разделитель с фланцевым присоединением Фланцевого типа с удлиненной мембраной Модель 990.29

WIKA типовой лист DS 99.29



другие сертификаты
приведены на стр. 8

Применение

- Агрессивные, высоковязкие, кристаллизующиеся или горячие среды
- Промышленное применение
- Трубопроводы и резервуары с толстыми стенками или с изоляцией

Особенности

- Фланец с удлиненной приварной мембраной
- Поставляется всех известных стандартов и размеров
- При выборе специальных материалов все детали, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из такого же материала
- Прочная, полностью сварная конструкция



Мембранный разделитель с фланцевым присоединением, модель 990.29

Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей диафрагма разделяет измерительный прибор и измеряемую среду.

Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Для удовлетворения повышенных требований заказчиков поставляется широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкция".

Мембранный разделитель модели 990.29 поставляется к качеству замены глухому фланцу для всех стандартных фланцев общего применения. Благодаря удлиненной мемbrane (трубная версия) мембранный разделитель может использоваться в трубопроводах и резервуарах с толстыми стенками или с изоляцией.


Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться напрямую, через охлаждающий элемент (при высоких температурах) или через гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя, удлиненная мембра и детали, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и разных материалов. Кроме того, диафрагма и удлиненная диафрагма могут поставляться с покрытием.

Технические характеристики

Модель 990.29	Стандартно	Опционально
Степень чистоты деталей, контактирующих с измеряемой средой	Обезжирено по ASTM G93-03 уровень E (стандарт WIKA) и ISO 15001 ($< 1000 \text{ мг}/\text{м}^2$)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обезжирено по ASTM G93-03 уровень D и ISO 15001 ($< 220 \text{ мг}/\text{м}^2$) ■ Обезжирено по ASTM G93-03 уровень C и ISO 15001 ($< 66 \text{ мг}/\text{м}^2$)
Происхождение деталей, контактирующих с измеряемой средой	Международный	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЕС ■ Швейцария ■ США
Длина удлиненной мембранны	50 мм (1,968 дюйма)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100 мм (3,937 дюйма) ■ 150 мм (5,905 дюйма) ■ 200 мм (7,874 дюйма)
Присоединение измерительного прибора	Соосное приварное соединение	Соосное приварное соединение с резьбой G 1/2, G 1/4, 1/2 NPT или 1/4 NPT
Тип монтажа	Прямой монтаж	<ul style="list-style-type: none"> ■ Капилляр ■ Охлаждающий элемент
Конструкция по NACE	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ MR 0175 ■ MR 0103
Возможность работы с вакуумом (см. IN 00.25)	Базовая версия	<ul style="list-style-type: none"> ■ Премиум версия ■ Расширенная версия
Мембранные разделители для монтажа в зоне 0	-	С пламегасителем и сертификатом РТВ
Монтажный кронштейн (только для опции с капилляром)	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Форма H по DIN 16281, 100 мм, алюминий, черный цвет ■ Форма H по DIN 16281, 100 мм, нержавеющая сталь ■ Кронштейн для монтажа на трубе, для трубы Ø 20 ... 80 мм, углеродистая сталь (см. типовой лист AC 09.07)

Пример: Мембранный разделитель модели 990.29 с установленным манометром



По DIN EN 1092-1

Технологическое присоединение, фланцевое

Стандарт	Номинальная ширина	Уплотнительная поверхность	
		Стандартно	Опционально
По DIN EN 1092-1	DN 50	Форма В1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Форма А ■ Форма В2 ■ Форма С (шпунт) ■ Форма D (паз) ■ Форма Е (шпунт, уплотнительная поверхность аналогична форма В1) ■ Форма Е (шпунт, уплотнительная поверхность аналогична форма В2) ■ Форма F (шпунт, уплотнительная поверхность аналогична форма В1) ■ Форма F (шпунт, уплотнительная поверхность аналогична форма В2) ■ Форма G (центрирующий выступ под уплотнительное кольцо) ■ Форма H (паз под уплотнительное кольцо)
	DN 80		
	DN 100		
	DN 125		
По ASME B16.5	2"	RF 125 ... 250 AA	<ul style="list-style-type: none"> ■ RFSF ■ Плоская уплотнительная поверхность ■ Малый шпунт ■ Малая наружная уплотнительная поверхность ■ Узкий паз ■ Малая внутренняя уплотнительная поверхность ■ Большой шпунт ■ Большая наружная уплотнительная поверхность ■ Широкий паз ■ Широкая внутренняя уплотнительная поверхность ■ Паз RJF
	3"		
	4"		
	5"		
По ГОСТ 33259	DN 25	Тип В	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тип А (плоская уплотнительная поверхность) ■ Тип С (шпунт) ■ Тип D (паз) ■ Тип Е (шпунт, наружная уплотнительная поверхность) ■ Тип F (шпунт, внутренняя уплотнительная поверхность) ■ Тип J (паз под уплотнительное кольцо)
	DN 40		
	DN 50		
	DN 65		
	DN 80		
	DN 100		
	DN 125		

Другие фланцы по запросу

Комбинации материалов

Верхняя часть корпуса мембранныго разделителя	Детали, контактирующие с измеряемой средой	Максимально допустимая температура процесса ¹⁾ в °C (°F)
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)	Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (316L), стандартная версия	400 (752)
	Нержавеющая сталь 1.4539 (904L)	
	Нержавеющая сталь 1.4541 (321)	
	Нержавеющая сталь 1.4571 (316Ti)	
	Покрытие ECTFE	150 (302)
	Покрытие ПФА (перфторалкоксил), FDA	260 (500)
	Покрытие ПФА (перфторалкоксил), антистатическое	
	Покрытие золотом	400 (752)
	Покрытие Wikaramic®	
	Сплав Хастеллой C22 (2.4602)	260 (500)
	Сплав Хастеллой C276 (2.4819)	400 (752)
	Инконель 600 (2.4816)	
	Инконель 625 (2.4856)	
	Сплав Инколой 825 (2.4858)	
	Монель 400 (2.4360)	
	Никель 200 (2.4060, 2.4066)	260 (500)
	Титан (3.7035)	150 (302)
	Титан (3.7235)	
	Тантал	300 (572)
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)	Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)	400 (752)
Нержавеющая сталь 1.4539 (904L)	Нержавеющая сталь 1.4539 (904L)	
Нержавеющая сталь 1.4541 (321)	Нержавеющая сталь 1.4541 (321)	
Нержавеющая сталь 1.4571 (316Ti)	Нержавеющая сталь 1.4571 (316Ti)	
Дуплекс 2205 (1.4462)	Дуплекс 2205 (1.4462)	300 (572)
Супердуплекс (1.4410)	Супердуплекс (1.4410)	
Сплав Хастеллой C22 (2.4602)	Сплав Хастеллой C22 (2.4602)	400 (752)
Сплав Хастеллой C276 (2.4819)	Сплав Хастеллой C276 (2.4819)	
Инконель 600 (2.4816)	Инконель 600 (2.4816)	
Инконель 625 (2.4856)	Инконель 625 (2.4856)	
Сплав Инколой 825 (2.4558)	Сплав Инколой 825 (2.4858)	
Монель 400 (2.4360)	Монель 400 (2.4360)	
Никель	Никель 200 (2.4060, 2.4066)	
Титан 3.7035	Титан 3.7035	
Титан 3.7235	Титан 3.7235	

1) Максимально допустимая температура процесса ограничена типом соединения и свойствами заполняющей жидкости.

По запросу для конкретных температур процесса поставляются другие комбинации


Фланцевое присоединение по DIN EN 1092-1, форма В1



DN	PN	Размеры в мм (дюймах)								x
		Mb	D	b	d ₂	k	f	d ₄	d ₅	
50	10/40	45 (1,772)	165 (6,496)	20 (0,787)	18 (0,709)	125 (4,921)	2 (0,079)	102 (4,016)	48,3 (1,902)	4
80	10/16	72 (2,835)	200 (7,874)			160 (6,299)		138 (5,433)	76 (2,92)	8
	25/40			24 (0,945)						
100	10/16	89 (3,504)	220 (8,661)	20 (0,787)		180 (7,087)		158 (6,22)	94 (3,701)	
	25/40		235 (9,252)	24 (0,945)	22 (0,866)	190 (7,48)		162 (6,378)		
125	10/16	124 (4,882)	250 (9,842)	22 (0,866)	18 (0,709)	210 (8,268)		188 (7,402)	125 (4,921)	
	25/40		270 (10,63)	26 (1,024)	26 (1,024)	220 (8,661)				

Присоединения с другими размерами и номинальным давлением поставляются по запросу

Фланцевое присоединение по ASME B 16.5, RF 125 ... 250 AA



Условные обозначения:

Mb	Эффективный диаметр мембранны
D	Внешний диаметр мембранны разделителя
T ₁	Длина удлиненной мембранны
b	Толщина фланца
d ₂	Диаметр отверстия
f	Высота соединительного выступа
k	Диаметр окружности, на которой расположены отверстия
d ₄	Диаметр уплотнительной поверхности
d ₅	Диаметр удлиненной мембранны
x	Число болтов

DN	PN	Размеры в мм (дюймах)								x
		Mb	D	b	d ₂	k	f	d ₄	d ₅	
1 1/2"	150	35 (1,378)	125 (4,921)	17,9 (0,705)	16 (0,63)	(0,079)	98,4 (3,874)	73	38 (1,496)	4
	300		155 (6,102)	21,1 (0,831)	22 (0,866)		114,3 (4,5)	(2,874)		
2"	150	47 (1,85)	150 (5,906)	19,5 (0,768)	19 (0,748)		120,7 (4,752)	92	48,3 (1,902)	4
	300	45 (1,772)	165 (6,496)	22,7 (0,894)			127 (5)	3,622)		
3"	150	72 (2,835)	190 (7,48)	24,3 (0,957)	19 (0,748)		152,4 (6)	127 (5)	76 (2,992)	4
	300		210 (8,268)	29 (1,142)	22 (0,866)		168,3 (6,626)			
4"	150	89 (3,504)	230 (9,055)	24,3 (0,957)	19 (0,748)		190,5 (7,5)	158 (6,22)	94 (3,701)	8
	300		255 (10,039)	32,2 (1,268)	22 (0,866)		200 (7,874)			

Присоединения с другими размерами и номинальным давлением поставляются по запросу

Фланцевое присоединение по ГОСТ 33259, тип В



Условные обозначения:

Mb	Эффективный диаметр мембранны
D	Внешний диаметр мембранны разделителя
T ₁	Длина удлиненной мембранны
b	Толщина фланца
d ₂	Диаметр отверстия
f	Высота соединительного выступа
k	Диаметр окружности, на которой расположены отверстия
d ₄	Диаметр уплотнительной поверхности
d ₅	Диаметр удлиненной мембранны
x	Число болтов

DN	PN	Размеры в мм (дюймах)									x	
		Mb	D	b	d ₂	k	f	d ₄	d ₅			
50	10 / 16	40 (1,575)	160 (6,299) 195 (7,677)	16 (0,63)	18 (0,709)	125 (4,921)	3 (0,118)	102 (4,016)	44 (1,732)	4		
				20 (0,787)								
80	10	60 (2,362)	195 (7,677)	18 (0,709)	160 (6,299)			133 (5,236)	74 (2,913)	8		
	16			20 (0,787)								
	25			22 (0,866)								
	40			26 (1,024)								
100	10 / 16	72 (2,835)	215 (8,465)	20 (0,787)	24 (0,945)	180 (7,087)	190 (7,48)	158 (6,22)	91 (3,583)			
	25			24 (0,945)								
	40			26 (1,024)								
125	10 / 16	90 (3,543)	245 (9,646) 270 (10,63)	22 (0,866)	26 (1,024)	18 (0,709)	210 (8,268)	220 (8,661)	184 (7,244)	111 (4,37)		
	25			26 (1,024)								
	40			28 (1,102)								

Присоединения с другими размерами и номинальным давлением поставляются по запросу

Нормативные документы

Логотип	Описание	Страна
	EAC (опция) Директива по оборудованию, работающему под давлением	Евразийское экономическое сообщество
-	CRN Безопасность (например, электробезопасность, перегрузка по давлению и т.д.)	Канада
-	МЧС (опция) Разрешение на выполнение пусконаладочных работ	Казахстан

Сертификаты (опция)

- Протокол 2.2 по EN 10204 (например, современный уровень производства, сертификат качества материала, точность показаний для систем мембранных разделителей и т.д.)
- Сертификат 3.1 по EN 10204 (например, сертификат качества материала металлических частей, контактирующих с измеряемой средой, точность показаний для систем мембранных разделителей и т.д.)

Нормативные документы и сертификаты приведены на веб-сайте

Информация для заказа

Мембранный разделитель:

Модель мембранного разделителя / Технологическое присоединение (стандарт, номинальная ширина, номинальное давление, уплотнительная поверхность, удлиненная мембраны) / Материалы (верхняя часть корпуса, уплотнительная поверхность, мембрана) / Степень чистоты деталей, контактирующих с измеряемой средой / Происхождение деталей, контактирующих с измеряемой средой / Конструкция по NACE / Присоединение измерительного прибора / Сертификаты

Система мембранных разделителей:

Модель мембранного разделителя / Модель прибора измерения давления (согласно типовому листу) / Монтаж (прямой монтаж, через охлаждающий элемент, капилляр) / Материалы (верхняя часть корпуса, уплотнительная поверхность, мембрана) / Мин. и макс. температура процесса / Мин. и макс. температура окружающей среды / Возможность работы с вакуумом / Заполняющая жидкость / Сертификаты / Перепад высот / Степень чистоты деталей, контактирующих с измеряемой средой / Происхождение деталей, контактирующих с измеряемой средой / Конструкция по NACE / Мембранный разделитель для монтажа в зоне 0 / Монтажный кронштейн / Технологическое присоединение (стандарт, номинальная ширина, номинальное давление, уплотнительная поверхность)

© 2004 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.

Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.

Возможны технические изменения характеристик и материалов.

